



РУКМ 2,5



Інформація про замовлення	
Сірий	307 399
Бежевий	307 390
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номинальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм I _N	24 А (при 2,5 mm ²)
Номинальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	37,70 mm
Висота	31,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 12
Номинальний струм I _N	20 A
Номинальна напруга UN	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга UN	-
ATEX	
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий	NPP1 / PУKM 2,5	446 589
	Бежевий	NPP1 / PУKM 2,5	446 580
Торцева пластина			
	Сірий	NPP2 / PУKM 2,5	446 599
	Бежевий	NPP2 / PУKM 2,5	446 590
Заглушка			
	Сірий	KD 5	495 069
			100
Монтажні рейки			
		MR 15x5,5 (1 mt)	500 610
		MR 15x5,5 з прорізами (1 mt)	500 611
			20
			20
Маркування			
		DG 10/5	505 310
		DG 10/5T	505 380
		DB 10/5	505 910
		DG 6/5	505 330
		DB 5	505 850
		SLF-P1 W	1020 100
			440
			440
			500
			440
			500
			1
Викрутка			
		KT1 (0,4x2,5)	560 010
			10

