



РҮК 2,5Е



Сірий	307 439
Бежевий	307 430
Коди кольорів	
(Синий ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	3
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номинальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм I _N	24 А (при 2,5 mm ²)
Номинальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	64,8 mm
Висота MR 35x7,5	43 mm
Висота MR 35x15	50,5 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 12
Номинальний струм I _N	20 А
Номинальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-
ATEX	
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий NPP / PУK 2.5E	446 619	10	
	Бежевий NPP / PУK 2.5E	446 610	10	
Заглушка				
	Сірий KD 3	495 049	100	
	Сірий KD 4	495 059	100	
	Сірий KD 7	495 219	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
Перехресне з'єднання				
	UK 2,5/2	24A Max.	476 222	25
	UK 2,5/3	24A Max.	476 223	20
	UK 2,5/4	24A Max.	476 224	15
	UK 2,5/10	24A Max.	476 229	5
Тестовий клемний блок				
	PУK TEST		498 559	25
Маркування				
	DG 10/5		505 310	440
	DG 10/5T		505 380	440
	DB 10/5		505 910	500
	SLF-P1 W		1020 100	1
Викрутка				
	KT1 (0,4x2,5)		560 010	10

