



## РҮКМР 2,5



Інформація про замовлення	
Сірий	307 499
Бежевий	307 490
Коди кольорів (Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	24 А (при 2.5 mm²)
Номінальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	39,65 mm
Висота MR 35x7,5	33,70 mm
Висота MR 35x15	41,2 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натисне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm²/AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm²/AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>VDE</b>	
mm²/AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Сірий NPP1 / PУKMR 2.5	446 599	100
	Бежевий NPP1 / PУKMR 2.5	446 580	100
<b>Торцева пластина</b>			
	Сірий NPP2 / PУKMR 2.5	446 599	100
	Бежевий NPP2 / PУKMR 2.5	446 590	100
<b>Заглушка</b>			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Маркування</b>			
	DG 10/5	505 310	440
	DG 10/5T	505 380	440
	DB 10/5	505 910	500
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
	SLF-P1 W	1020 100	1
<b>Викрутка</b>			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

