



## SRD 16T



Інформація про замовлення		
Жовто_Зелений		337 250
Технічні характеристики		
Кількість рівнів		1
Кількість з'єднань		2
Ізоляційний матеріал		PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V0
Кількість в упаковці		30 шт.
Тип захисного провідника		PE
Номінальна імпульсна напруга		8 Kv
Ступінь забруднення		3
Категорія імпульсної перенапруги		III
Група ізоляційних матеріалів		I
Підключення відповідно до стандарту		IEC 60947-7-2
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26		HL 1 - HL 2 - HL 3
Максимальна робоча температура		130 °C
Мінімальна робоча температура		-60 °C
Розміри		
Ширина		12,00 mm
Довжина		82 mm
Висота MR 35x7,5		51,40 mm
Висота MR 35x15		58,90 mm
Дані для підключення		
Тип з'єднання		Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.		0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.		25 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		4 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.		0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.		16 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		1,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		4 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою		2,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення		17 mm
Максимальна довжина зачищення		19 mm
Внутрішній циліндричний розмір		A7
Погодження		
<b>CSA</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		-
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-
<b>CULus</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		AWG 4-16
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-
<b>VDE</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		-
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-
<b>ATEX</b>		
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Жовто_Зелений NPP / SRD 16	451 282T	50
<b>Сепаратор</b>			
	Сірий APP / SRD 16	464 209	50
<b>Заглушка</b>			
	Сірий KD 3/NM	497 009	100
	Сірий KD 4/NM	497 019	100
	Сірий KD 7/NM	497 059	50
	Сірий KD 8/NM	497 069	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Тестовий штекер</b>			
	TF Ø2,3	493 023	5
<b>Маркування</b>			
	SLF-P1 W	1020 100	1
	D_NS 12x10	813 450	300
<b>Викрутка</b>			
	KT5 (0,8x5,5)	560 050	10

