



SC-PT 2,5



Інформація про замовлення	
Сірий	310 929
Бежевий	310 920
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	1
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт
Максимальний струм навантаження	24 A (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 61984 / IEC 60947-7-1
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм IN	24 A (при 2.5 mm ²)
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	5.2 mm
Довжина	35.00 mm
Висота	16.90 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0.08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/кcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/кcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0.14 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2.5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0.14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2.5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластикою оболонкою	0.5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/кcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/кcmil	AWG 12-28
Номінальний струм IN	20 A
Номінальна напруга UN	300 V
VDE	
mm ² /AWG/кcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кол-во
Торцевая пластина			
	Сериј	DRR1-SÉPT 2,5	451 139
	Сериј	DRR2-SÉPT 2,5	451 149
Заглушка			
	Сериј	NPP-SÉPT2,5	451 119
Маркування пластику			
	SGIN	469 02É	100
Монтажні рейки			
	TF Ú2	493 020	5
Маркування			
	SLF-P2 W	1020 110	1
	D-NS 5,2x6	810 450	É20
Викрутка			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

