



## SRD 2.5\_2FK



Інформація про замовлення	
Сірий	311 519
Бежевий	311 510
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> )
Номинальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Противопожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номинальний струм IN	24 A (при 2.5 mm <sup>2</sup> )
Номинальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	5.2 mm
Довжина	79.80 mm
Висота MR 35x7,5	50.30 mm
Висота MR 35x15	57.80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 12-28
Номинальний струм IN	20 A
Номинальна напруга UN	300 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-



Аксессуары				
	Тип	Номер заказа	Кол-во	
<b>Торцевая пластина</b>				
	Сірий	NPP / SRD 2.5_2F	451 079	50
<b>Сепаратор</b>				
	Сірий	APP / SRD 2.5_2F	464 069	50
<b>Заглушка</b>				
	Сірий	KD 3/NM	497 009	100
	Сірий	KD 4/NM	497 019	100
	Сірий	KD 7/NM	497 059	50
	Сірий	KD 8/NM	497 069	50
<b>Монтажні рейки</b>				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Тестовий штекер</b>				
		TF Ø2	493 020	5
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		CS 2.5/2 24A Max.	470 102	25
		CS 2.5/3 24A Max.	470 103	20
		CS 2.5/4 24A Max.	470 104	15
		CS 2.5/5 24A Max.	470 105	10
		CS 2.5/10 24A Max.	470 109	5
		CS 2.5/20 24A Max.	470 170	10
<b>Маркування</b>				
		SLF-P2 W	1020 110	1
		D-NS 5.2x6	810 450	720
<b>Викрутка</b>				
		KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

