



TRV 4S



Інформація про замовлення			
Помаранчевий			422 027
Сірий			422 029
Бежевий			422 020
Технічні характеристики			
Кількість рівнів			1
Кількість з'єднань			2
Ізоляційний матеріал			PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94			V2
Кількість в упаковці			50 шт.
Запобіжник			G / 5x20
Тип запобіжника			Скляний
Номінальна імпульсна напруга			8 Kv
Ступінь забруднення			3
Категорія імпульсної перенапруги			III
Група ізоляційних матеріалів			I
Підключення відповідно до стандарту			IEC 60998-1 / 61558-1
Номінальний струм IN			10 A (при 4 mm ²)
Номінальна напруга UN			500 V
Максимальна робоча температура			120 °C
Мінімальна робоча температура			-55 °C
Розміри			
Ширина			12,50 mm
Довжина			31,40 mm
Висота			43,50 mm
Дані для підключення			
Тип з'єднання			Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.			0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.			6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.			24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.			10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.			0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.			6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.			0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.			4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.			0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.			2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення			9 mm
Максимальна довжина зачищення			10 mm
Внутрішній циліндричний розмір			B4
Мінімальний момент затягування			0,5 Nm
Максимальний момент затягування			0,8 Nm
Погодження			
CSA			
mm ² /AWG/kcmil			-
Номінальний струм IN			-
Номінальна напруга UN			-
cULus			
mm ² /AWG/kcmil			AWG 26-10
Номінальний струм IN			10 A
Номінальна напруга UN			300 V
VDE			
mm ² /AWG/kcmil			-
Номінальний струм IN			-
Номінальна напруга UN			-
ATEX			
Номінальний струм IN			-
Номінальна напруга UN			-
Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Маркування	DG 7/5	505 340	440
	DB 7,5X4,5	505 700	500
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
Викрутка			
	IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

