



## D\_NS 10x10



| Інформація для замовлення             |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Білий                                 | 813 100                |
| Технічні дані                         |                        |
| Кількість в упаковці:                 | 360                    |
| Ізоляційний матеріал:                 | Полікарбонат PC        |
| Клас вогнестійкості за UL 94:         | V0                     |
| Стійкість до стирання                 | EN 60068-2-70: 1996-01 |
| Кількість етикеток на одній пластині: | 36                     |
| Кількість етикеток в одному ряду:     | 6                      |
| Придатність до друку:                 | Термотрансферний друк  |
| Пристрій:                             | KLECARD                |
| Назва плати Klecard:                  | 806 010                |
| Індекс кисню (DIN EN ISO 4589-2)      | 35%                    |
| Макс. робоча температура:             | 120 °C                 |
| Мін. робоча температура:              | -40 °C                 |
| Розміри                               |                        |
| Розмір поля для маркування:           | 9,2 x 9,8              |
| Висота:                               | 3,25 мм                |
| Сертифікати                           |                        |
| Клас вогнестійкості за UL 94:         | V0                     |
| Стійкість до стирання                 | EN 60068-2-70: 1996-01 |
|                                       |                        |
|                                       |                        |
|                                       |                        |