

# VECTOR VS



## KE 1



Інформація для замовлення			
0	Чорний	517 000	500
1	Коричневий	517 001	500
2	Червоний	517 002	500
3	Помаранчевий	517 003	500
4	Жовтий	517 004	500
5	Зелений	517 005	500
6	Синій	517 006	500
7	Фіолетовий	517 007	500
8	Сірий	517 008	500
9	Білий	517 009	500
A	Жовтий	517 010	200
B	Жовтий	517 011	200
C	Жовтий	517 012	200
D	Жовтий	517 013	200
E	Жовтий	517 014	200
F	Жовтий	517 015	200
F	Жовтий	517 016	200
G	Жовтий	517 017	200
H	Жовтий	517 018	200
I	Жовтий	517 019	200
J	Жовтий	517 020	200
K	Жовтий	517 021	200
L	Жовтий	517 022	200
M	Жовтий	517 023	200
N	Жовтий	517 024	200
O	Жовтий	517 025	200
P	Жовтий	517 026	200
Q	Жовтий	517 027	200
R	Жовтий	517 028	200
S	Жовтий	517 029	200
T	Жовтий	517 030	200
U	Жовтий	517 031	200
V	Жовтий	517 032	200
W	Жовтий	517 033	200
X	Жовтий	517 034	200
Y	Жовтий	517 035	200
Z	Жовтий	517 040	200
Mr	Жовтий	517 043	200
+	Жовтий	517 044	200
-	Жовтий	517 045	200
±	Жовтий	517 046	200
(	Жовтий	517 047	200
/	Жовтий	517 048	200
Технічні дані			
Матеріал	РА		
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2		
Максимальна температура постійної експлуатації	120°C		
Мінімальна температура постійної експлуатації	-40°C		
Розміри			
Ширина	≥ 4,25 мм		
Висота	≤ 6,20 мм		
Переріз кабелю	0,75 – 1,5 мм <sup>2</sup>		