



## ККС 1206

Замовлення		
RAL 7030 – Кам'яна-сірий	Тонкий паз (4-6 мм)	551 023

Розміри	
Довжина	2000,00 мм
Ширина	120,00 мм
Висота без кришки	57,60 мм
Висота з кришкою	60,00 мм

Технічні характеристики			
Матеріал	PVC	Упаковка	8 шт. × 2 м
Горючість	UL 94 V0	Заповнюваність	60%
Макс. робоча температура	60°C	Мін. робоча температура	-15°C
Макс. температура зберігання	60°C	Мін. температура зберігання	-5°C

Сертифікати	
<b>Сертифікат</b>	<b>Стандарт</b>
CE	EN 50085-2-3
TSE	DIN EN 50085-2-3
EAC	UL 1565
cULus	TS EN 50085-2-3







Акcesуари				
Опис	Тип	Колір	Артикул	Кількість
Ножиці для кабель-каналу	ККМК		553230	1
Різак для кабель-каналу	КМК 1002		553220	1
Кришка для кабель-каналу	KDK 120	RAL 7030	551055	10 шт x 2м
Інструмент для заклепок	SETR	Чорний	553500	1
Пластикова заклепка 6,5 мм	PPE 6,5	Сірий	553600	100
Затискач для кабелю	ККВ	Чорний	553405	10
Утримувач дроту	ККТ 1206	Чорний	553425	10
Тримач кабелю	ККМ	Чорний	553415	10