

KKD 2540

Замовлення

RAL 7030 – Кам'яна-сірий	Тонкий паз (4-6 мм)	555 2540

Розміри



Довжина	2000,00 мм
Ширина	25,00 мм
Висота без кришки	36,20 мм
Висота з кришкою	40,00 мм

Технічні характеристики

Матеріал	PVC	Упаковка	50шт. x 2 м
Горючість	UL 94 V0	Заповнюваність	60%
Макс. робоча температура	60°C	Мін. робоча температура	-15°C
Макс. температура зберігання	60°C	Мін. температура зберігання	-5°C

Сертифікат

Сертифікати

	Стандарт	   	
CE	EN 50085-2-3		
TSE	TS EN 50085-2-3		
EAC	GOST R 53313-2009		
cULus	UL 1565-C22.2No.18.5-02		

Акcesуари

Опис	Тип	Колір	Артикул	Кількість
Ножиці для кабель-каналу	KKMK		553230	1
Різак для кабель-каналу	KMK 1002		553220	1
Кришка для кабель-каналу	KDK 25	RAL 7030	551050	10 шт x 2м
Інструмент для заклепок	SETR	Чорний	553500	1
Пластикова заклепка 6,5 мм	PPE 6,5	Сірий	553600	100
Тримач кабелю	KKM	Чорний	553415	10