



SK 1



Інформація для замовлення

Чорний	430 002
Білий	431 002

Технічні дані

Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	24
Ізоляційний матеріал	PP
Упаковка	500 шт.
Відповідність стандарту	EN 60998-2-1
Номинальний струм (IN)	24 А
Номинальна напруга (UN)	450 V
Макс. температура роботи	80 °C

Розміри

Ширина	16,60 мм
Довжина	94,90 мм
Висота	13,00 мм
Крок	8,10 мм

Дані з'єднання

Тип з'єднання	
Одножильний провід, мін.	0,75 мм ²
Одножильний провід, макс.	4 мм ²
Одножильний AWG, мін.	22 AWG
Одножильний AWG, макс.	12 AWG
Багатожильний провід, мін.	0,5 мм ²
Багатожильний провід, макс.	2,5 мм ²
Довжина зачистки	5 ± 1 мм

Сертифікати

CE	2,5 мм ²
мм ² / AWG / kcmil	24 А
Номинальний струм IN	450 V
Номинальна напруга UN	
VDE	2,5 мм ²
мм ² / AWG / kcmil	24 А
Номинальний струм IN	450 V
Номинальна напруга UN	
UL	AWG 22-12
мм ² / AWG / kcmil	20 А
Номинальний струм IN	300 V
Номинальна напруга UN	