

VECTOR VS



SK 3



Інформація для замовлення	
Чорний	430 022
Білий	431 022
Технічні дані	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	24
Ізоляційний матеріал	PP
Упаковка	250 шт.
Відповідність стандарту	EN 60998-2-1
Номинальний струм (IN)	41 A
Номинальна напруга (UN)	450 V
Макс. температура роботи	80 °C
Розміри	
Ширина	23,40 мм
Довжина	133,80 мм
Висота	17,30 мм
Крок	11,50 мм
Дані з'єднання	
	Гвинтове з'єднання
Одножильний провід, мін.	1,50 мм ²
Одножильний провід, макс.	10 мм ²
Одножильний AWG, мін.	24 AWG
Одножильний AWG, макс.	8 AWG
Багатожильний провід, мін.	1,5 мм ²
Багатожильний провід, макс.	6 мм ²
Довжина зачистки	7,5 ± 1 мм
Сертифікати	
CE	6 мм ²
мм ² / AWG / kcmil	41 A
Номинальний струм IN	450 V
Номинальна напруга UN	
VDE	6 мм ²
мм ² / AWG / kcmil	41 A
Номинальний струм IN	450 V
Номинальна напруга UN	
UL	AWG14-8
мм ² / AWG / kcmil	50 A
Номинальний струм IN	300 V
Номинальна напруга UN	