


PYK 3SLD_PNP_24VDC



Інформація про замовлення	
Сірий	307 429
Бежевий	307 420
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	3
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	24 А (при 2.5 mm ²)
Номінальна напруга UN	24 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	79.40 mm
Висота MR 35x7.5	58.60 mm
Висота MR 35x15	66.10 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0.34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/ксмil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/ксмil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0.34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2.5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0.25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2.5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою	0.5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/ксмil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/ксмil	AWG 22 - 12
Номінальний струм IN	20 А
Номінальна напруга UN	300 V
VDE	
mm ² /AWG/ксмil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий	NPP / PYK 3SLD	446 609
	Бежевий	NPP / PYK 3SLD	446 600
Заглушка			
	Сірий	KD 3	495 049
	Сірий	KD 4	495 059
	Сірий	KD 7	495 219
Монтажні рейки			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607
Перехресне з'єднання			
		UK 2,5/2 24A Max.	476 222
		UK 2,5/3 24A Max.	476 223
		UK 2,5/4 24A Max.	476 224
		UK 2,5/10 24A Max.	476 229
Маркування			
		DG 10/5	505 310
		DG 10/5T	505 380
		DB 10/5	505 910
		SLF-P1 W	1020 100
Викрутка			
		KT1 (0,4x2,5)	560 010

