


## SRD 4SLD 48V AC/DC



Інформація про замовлення	
Сірий	312 149
Бежевий	312 140
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	30 шт.
Запобіжник	G / 5x20
Тип запобіжника	Скляний
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-3
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм I <sub>N</sub>	10 A (при 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	48 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	6,2 mm
Довжина	76,60 mm
Висота MR 35x7,5	64,80 mm
Висота MR 35x15	72,30 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm <sup>2</sup>
WIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	Δ4
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 10-28
Номінальний струм I <sub>N</sub>	10 A
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	48 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
<b>Торцева пластина</b>				
	Сірий NPP / SRD 4E	451 199	50	
<b>Сепаратор</b>				
	Сірий APP / SRD 4E	464 129	50	
<b>Заглушка</b>				
	Сірий KD 3/NM	497 009	100	
	Сірий KD 4/NM	497 019	100	
	Сірий KD 7/NM	497 059	50	
	Сірий KD 8/NM	497 069	50	
<b>Монтажні рейки</b>				
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
<b>Тестовий штекер</b>				
	TF Ø2	493 020	5	
<b>Перехресне з'єднання</b>				
	CS 4/2	32A Max.	470 112	25
	CS 4/3	32A Max.	470 113	20
	CS 4/4	32A Max.	470 114	15
	CS 4/5	32A Max.	470 115	10
	CS 4/10	32A Max.	470 119	5
	CS 4/20	32A Max.	470 180	10
<b>Маркування</b>				
	SLF-P1 W	1020 100	1	
	D-NS 6.2x6	810 600	600	
<b>Викрутка</b>				
	KT3 (0,6x3,5)	560 030	10	

