

VECTOR VS



KE 2



Інформація для замовлення

МАРКУВАННЯ	КОЛІР	АРТИКУЛ	Кількість в упаковці
0	Чорний / Black	518 000	500
1	Коричневий / Brown	518 001	500
2	Червоний / Red	518 002	500
3	Оранжевий / Orange	518 003	500
4	Жовтий / Yellow	518 004	500
5	Зелений / Green	518 005	500
6	Блакитний / Blue	518 006	500
7	Фіолетовий / Purple	518 007	500
8	Сірий / Grey	518 008	500
9	Білий / White	518 009	500
A	Жовтий / Yellow	518 010	200
B	Жовтий / Yellow	518 011	200
C	Жовтий / Yellow	518 012	200
D	Жовтий / Yellow	518 013	200
E	Жовтий / Yellow	518 014	200
F	Жовтий / Yellow	518 015	200
G	Жовтий / Yellow	518 016	200
H	Жовтий / Yellow	518 017	200
I	Жовтий / Yellow	518 018	200
J	Жовтий / Yellow	518 019	200
K	Жовтий / Yellow	518 020	200
L	Жовтий / Yellow	518 021	200
M	Жовтий / Yellow	518 022	200
N	Жовтий / Yellow	518 023	200
O	Жовтий / Yellow	518 024	200
P	Жовтий / Yellow	518 025	200
Q	Жовтий / Yellow	518 026	200
R	Жовтий / Yellow	518 027	200
S	Жовтий / Yellow	518 028	200
T	Жовтий / Yellow	518 029	200
U	Жовтий / Yellow	518 030	200
V	Жовтий / Yellow	518 031	200
W	Жовтий / Yellow	518 032	200
X	Жовтий / Yellow	518 033	200
Y	Жовтий / Yellow	518 034	200
Z	Жовтий / Yellow	518 035	200
Mp	Жовтий / Yellow	518 040	200
+	Жовтий / Yellow	518 043	200
-	Жовтий / Yellow	518 044	200
⊕	Жовтий / Yellow	518 045	200
(Жовтий / Yellow	518 046	200
)	Жовтий / Yellow	518 047	200
/	Жовтий / Yellow	518 048	200
Технічні характеристики			
Матеріал		PA	
Клас вогнестійкості згідно з UL 94		V2	
Максимальна робоча температура в безперервному режимі		120 °C	
Мінімальна робоча температура в безперервному режимі		-40 °C	
Розміри			
Ширина		3,00 мм	
Довжина		5,20 мм	
Висота		7,40 мм	
Поперечний переріз кабелю		1,5-2,5 мм ²	