

VECTOR VS



KG 1



Інформація для замовлення

МАРКУВАННЯ	КОЛІР	АРТИКУЛ	Кількість в упаковці
0	Жовтий / Yellow	515 000	1000/500
1	Жовтий / Yellow	515 001	1000/500
2	Жовтий / Yellow	515 002	1000/500
3	Жовтий / Yellow	515 003	1000/500
4	Жовтий / Yellow	515 004	1000/500
5	Жовтий / Yellow	515 005	1000/500
6	Жовтий / Yellow	515 006	1000/500
7	Жовтий / Yellow	515 007	1000/500
8	Жовтий / Yellow	515 008	1000/500
9	Жовтий / Yellow	515 009	1000/500
A	Жовтий / Yellow	515 010	1000/500
B	Жовтий / Yellow	515 011	1000/500
C	Жовтий / Yellow	515 012	1000/500
D	Жовтий / Yellow	515 013	1000/500
E	Жовтий / Yellow	515 014	1000/500
F	Жовтий / Yellow	515 015	1000/500
G	Жовтий / Yellow	515 016	1000/500
H	Жовтий / Yellow	515 017	1000/500
I	Жовтий / Yellow	515 018	1000/500
J	Жовтий / Yellow	515 019	1000/500
K	Жовтий / Yellow	515 020	1000/500
L	Жовтий / Yellow	515 021	1000/500
M	Жовтий / Yellow	515 022	1000/500
N	Жовтий / Yellow	515 023	1000/500
O	Жовтий / Yellow	515 024	1000/500
P	Жовтий / Yellow	515 025	1000/500
Q	Жовтий / Yellow	515 026	1000/500
R	Жовтий / Yellow	515 027	1000/500
S	Жовтий / Yellow	515 028	1000/500
T	Жовтий / Yellow	515 029	1000/500
U	Жовтий / Yellow	515 030	1000/500
V	Жовтий / Yellow	515 031	1000/500
W	Жовтий / Yellow	515 032	1000/500
X	Жовтий / Yellow	515 033	1000/500
Y	Жовтий / Yellow	515 034	1000/500
Z	Жовтий / Yellow	515 035	1000/500
Mr	Блакитний / Blue	515 040	1000/500
S	Зелений / Green	515 041	1000/500
T	Червоний / Red	515 042	1000/500
+	Червоний / Red	515 043	1000/500
-	Блакитний / Blue	515 044	1000/500
⊕	Жовтий / Yellow	515 045	1000/500
(Жовтий / Yellow	515 046	1000/500
)	Жовтий / Yellow	515 047	1000/500
/	Жовтий / Yellow	515 048	1000/500
Технічні характеристики			
Матеріал		РА	
Клас вогнестійкості згідно з UL 94		V2	
Максимальна робоча температура в безперервному режимі		120 °C	
Мінімальна робоча температура в безперервному режимі		-40 °C	
Розміри			
Довжина		4,75 мм	
Висота		5,70 мм	
Зовнішній діаметр ізоляції		2,4 - 4,4 мм ²	
Поперечний переріз кабелю		0,75 - 4 мм ²	