



## KG 2



### Інформація для замовлення

МАРКУВАННЯ	КОЛІР	АРТИКУЛ	Кількість в упаковці
0	Жовтий / Yellow	516 000	1000/500
1	Жовтий / Yellow	516 001	1000/500
2	Жовтий / Yellow	516 002	1000/500
3	Жовтий / Yellow	516 003	1000/500
4	Жовтий / Yellow	516 004	1000/500
5	Жовтий / Yellow	516 005	1000/500
6	Жовтий / Yellow	516 006	1000/500
7	Жовтий / Yellow	516 007	1000/500
8	Жовтий / Yellow	516 008	1000/500
9	Жовтий / Yellow	516 009	1000/500
A	Жовтий / Yellow	516 010	1000/500
B	Жовтий / Yellow	516 011	1000/500
C	Жовтий / Yellow	516 012	1000/500
D	Жовтий / Yellow	516 013	1000/500
E	Жовтий / Yellow	516 014	1000/500
F	Жовтий / Yellow	516 015	1000/500
G	Жовтий / Yellow	516 016	1000/500
H	Жовтий / Yellow	516 017	1000/500
I	Жовтий / Yellow	516 018	1000/500
J	Жовтий / Yellow	516 019	1000/500
K	Жовтий / Yellow	516 020	1000/500
L	Жовтий / Yellow	516 021	1000/500
M	Жовтий / Yellow	516 022	1000/500
N	Жовтий / Yellow	516 023	1000/500
O	Жовтий / Yellow	516 024	1000/500
P	Жовтий / Yellow	516 025	1000/500
Q	Жовтий / Yellow	516 026	1000/500
R	Жовтий / Yellow	516 027	1000/500
S	Жовтий / Yellow	516 028	1000/500
T	Жовтий / Yellow	516 029	1000/500
U	Жовтий / Yellow	516 030	1000/500
V	Жовтий / Yellow	516 031	1000/500
W	Жовтий / Yellow	516 032	1000/500
X	Жовтий / Yellow	516 033	1000/500
Y	Жовтий / Yellow	516 034	1000/500
Z	Жовтий / Yellow	516 035	1000/500
Mr	Блакитний / Blue	516 040	1000/500
S	Зелений / Green	516 041	1000/500
T	Червоний / Red	516 042	1000/500
+	Червоний / Red	516 043	1000/500
-	Блакитний / Blue	516 044	1000/500
⊥	Жовтий / Yellow	516 045	1000/500
(	Жовтий / Yellow	516 046	1000/500
)	Жовтий / Yellow	516 047	1000/500
/	Жовтий / Yellow	516 048	1000/500
Технічні характеристики			
Матеріал		РА	
Клас вогнестійкості згідно з UL 94		V2	
Максимальна робоча температура в безперервному режимі		120 °C	
Мінімальна робоча температура в безперервному режимі		-40 °C	
Розміри			
Довжина		4,75 мм	
Висота		5,70 мм	
Зовнішній діаметр ізоляції		4 - 8,5 мм <sup>2</sup>	
Поперечний переріз кабелю		4 - 16 мм <sup>2</sup>	