

## Розетка на DIN-рейку

### PAP T Bil. Grey

Щитова розетка (з заземленням)

Артикул:  
**670100**



#### Характеристики:

Категорія товару:	Інші вироби
Тип товару:	Розетка на DIN-рейку
Група товару:	Клемні блоки
Кількість в упаковці:	6 шт.
Вага одиниці з упаковкою:	0,07 кг

#### Технічні характеристики:

Колір:	Сірий (Bil. Grey)
Ізоляційний матеріал:	PC
Клас вогнестійкості згідно UL 94:	V2
Максимальна робоча температура:	60°C
Мінімальна робоча температура:	-20°C
Номинальний струм:	16 A
Номинальна напруга:	250 V
Тип з'єднання:	Гвинтове з'єднання
Одножильний кабель, мін. переріз:	0,5 мм <sup>2</sup>
Одножильний кабель, макс. переріз:	10 мм <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/кстміл, мін.:	20
Переріз провідника AWG/кстміл, макс.:	4
Багатожильний кабель, мін. переріз:	0,5 мм <sup>2</sup>
Багатожильний кабель, макс. переріз:	10 мм <sup>2</sup>

## Розетка на DIN-рейку PAP T Bil. Grey

Щитова розетка (з заземленням)

Артикул:  
**670100**

### Технічні характеристики:

Багатожильний кабель, мін. переріз з наконечником:	0,5 мм <sup>2</sup>
Багатожильний кабель, макс. переріз з наконечником:	6 мм <sup>2</sup>
Мін. довжина зачистки:	10 мм
Момент затягування, мін.:	0,8 Н·м
Момент затягування, макс.:	1,2 Н·м

### Розміри:

Ширина:	42 мм
Довжина:	74,80 мм
Висота на монтажній рейці 35×7,5:	49 мм
Висота на монтажній рейці 35×15:	56,50 мм