

## Моноблоки світлодіодні B3-MB (IP65, IEC60947, EN60947)

Середній термін служби – 6 років



Колір	Напруга живлення	Потужність		Артикул	Кількість в упаковці	Вага кг/шт
		VA	W			
червоний	20-30V AC/DC	0,4	0,4	B3-MB24 RTB	10	0,022
зелений	20-30V AC/DC	0,4	0,4	B3-MB24 GNB	10	0,022
жовтий	20-30V AC/DC	0,4	0,4	B3-MB24 GEB	10	0,022
блакитний	20-30V AC/DC	0,4	0,4	B3-MB24 BLB	10	0,022
білий	20-30V AC/DC	0,4	0,4	B3-MB24 WSB	10	0,022
червоний	110-130V AC 110V DC	1,2	1,2	B3-MB110 RTB	10	0,022
зелений	110-130V AC 110V DC	1,2	1,2	B3-MB110 GNB	10	0,022
жовтий	110-130V AC 110V DC	1,2	1,2	B3-MB110 GEB	10	0,022
блакитний	110-130V AC 110V DC	1,2	1,2	B3-MB110 BLB	10	0,022
білий	110-130V AC 110V DC	1,2	1,2	B3-MB110 WSB	10	0,022
червоний	170-250V AC	4,0	1,0	B3-MB230 RTB	10	0,022
зелений	170-250V AC	4,0	1,0	B3-MB230 GNB	10	0,022
жовтий	170-250V AC	4,0	1,0	B3-MB230 GEB	10	0,022
блакитний	170-250V AC	4,0	1,0	B3-MB230 BLB	10	0,022
білий	170-250V AC	4,0	1,0	B3-MB230 WSB	10	0,022
червоний	400V AC		0,5	B3-MB400 RTB	10	0,022
зелений	400V AC		0,5	B3-MB400 GNB	10	0,022
жовтий	400V AC		0,5	B3-MB400 GEB	10	0,022
блакитний	400V AC		0,5	B3-MB400 BLB	10	0,022
білий	400V AC		0,5	B3-MB400 WSB	10	0,022