




Пружинні клеми з тримачем запобіжника

Група ізоляційного матеріала: 1
 Степень залязнення: 3
 Штук в упаковці: 20 (кріме YBK 2,5 A: 50 шт.)

YBK SLD



Ширина: 8 мм




- 355 719 24 В AC
- 355 729 24 В DC
- 355 739 48 В AC
- 355 749 48 В DC
- 355 759 110 В AC
- 355 769 110 В DC
- 355 779 220 В AC
- 355 789 220 В DC




Міжнародні стандарти	Номинальна напруга, В ~	Струм, А	Переріз
CE (EN 60947-7-3)	24-220	10	4 мм ²
UL	24-220	10	AWG 22-10
VDE (IEC 60947-7-3)	—	—	—
CSA	—	—	—
ATEX	—	—	—

Тех. параметри для підключення дроту

Одножильний/Багатожильний, мм ²	0,08-6/0,08-4
Багатожильний з наконечником, мм ²	0,14-4
2 багатожил. дроти з након. TWIN, мм ²	1
Переріз AWG	28-10
Довжина зняття ізоляції, мм	10-12

Торцева кришка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 NPP/YBK S-YBK I	NPP/YBK S-YBK I	450 069	10
 NPP/YBK 2,5 A			

Перемичка	Тип	Артикул	Шт. в упак.
	UK 6/2	476 242	25
	UK 6/3	476 243	20
	UK 6/4	476 244	15
	UK 6/10	476 249	5

Технічні дані	
Розрахункова імпульсна напруга, кВ	6
Калібр контактів (IEC 60947-1)	A4
Маркування	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (ст. 198-199)
Запобіжник	5x20-5x25
Матеріал запобіжника	Скло
Кінцеві стопори	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (ст. 178)

Для замовлення клеми, торцевої кришки та розділової пластини іншого кольору замініть останню цифру в коді замовлення відповідно до таблиці.

Сірий	Синій	Зелений	Жовтий	Червоний	Чорний	Білий	Помаранчевий	Коричневий	Бежевий
355 719	1	2	3	4	5	6	7	8	0