




Багатоjarусні пружинні клеми

Група ізоляційного матеріалу: 1
 Ступінь забруднення: 3
 Штук в упаковці: 30 (крім YBK 2,5-3 FT: 20 шт.)

YBK 2,5-3 F



Ширина: 5 мм



● 324 509

Міжнародні стандарти	Номинальна напруга, В ~	Струм, А	Переріз
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм ²
UL	600	20	AWG 22-12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—
CSA	—	—	—
ATEX	—	—	—

Тех. параметри для підключення дроту

Одножильний/Багатожильний, мм ²	0,08-4/0,08-2,5
Багатожильний з наконечником, мм ²	0,14-2,5
2 багатожил. дроти з након. TWIN, мм ²	0,5
Переріз AWG	28-12
Довжина зняття ізоляції, мм	9-10

Торцева кришка (ширина: 1,5 мм)

Тип	Артикул	Шт. в упак.
	NPP/YBK 2,5-3F	446 249
		10

Перемичка

Тип	Артикул	Шт. в упак.
	UK 2,5/2	476 222
	UK 2,5/3	476 223
	UK 2,5/4	476 224
	UK 2,5/10	476 229

Технічні дані

Розрахункова імпульсна напруга, кВ	6
Калібр контактів (IEC 60947-1)	A3
Часткова ізоляція	—
Маркування	DG 6/5, DB 5 (ст. 198)
Кінцеві стопори	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (ст. 178)

Вибір кольору

Для замовлення клеми, торцевої кришки та розділової пластини іншого кольору замініть останню цифру в кодї замовлення відповідно до таблиці.

Сірий	Синій	Зелений	Жовтий	Червоний	Чорний	Білий	Помаранчевий	Коричневий	Бежевий
324 509	1	2	3	4	5	6	7	8	0