




## Двоюрисні пружинні клеми

Група ізоляційного матеріалу: 1  
 Ступінь забруднення: 3  
 Кількість в упаковці: 30

### YBK 2,5-2 F



Ширина: 5 мм





● 316 109

Міжнародні стандарти	Номінальна напруга, В ~	Струм, А	Переріз
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм <sup>2</sup>
UL	600	20	AWG 22-10
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—
CSA	—	—	—
ATEX	—	—	—

#### Тех. параметри для підключення дроту

Одножильний/Багатожильний, мм <sup>2</sup>	0,08-4/0,08-2,5
Багатожильний з наконечником, мм <sup>2</sup>	0,14-2,5
2 багатожил. дроти з након. TWIN, мм <sup>2</sup>	0,5
Переріз AWG	28-12
Довжина зняття ізоляції, мм	9-10

Торцева кришка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 NPP/YBK 2,5-2F	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10

Перемичка	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5

Технічні дані	
Розрахункова імпульсна напруга, кВ	8
Калібр контактів (IEC 60947-1)	A3
Маркування	DG 6/5, DB 5 (ст. 198)
Напруга діода, В	—
Струм діода, А	—
Діод	—
Кінцеві стопори	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (ст. 178)

#### Вибір кольору

Для замовлення клеми, торцевої кришки та розділової пластини іншого кольору замініть останню цифру в кодї замовлення відповідно до таблиці.

Сірий	Синій	Зелений	Жовтий	Червоний	Чорний	Білий	Помаранчевий	Коричневий	Бежевий
316 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0