

Технічні характеристики

Трифазний автотрансформатор

Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна потужність
Номинальна напруга
Регульовані відводи
Векторна група з'єднання
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності

Код AFT0200K4062

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне
Італія
Для внутрішнього використання
Безперервний
220
E=220/380/480-U=380
Yna0
50/60
≤1000
40
E1-C1-F0
F
F
Повітряне/природне
Алюміній
Просочено
Тропічне
Ні

CE
EN 61558-2-13
50
300
1650
1,2
99,1
4000
≤65

Габарити

Довжина	(mm)	670
Глибина	(mm)	500
Висота	(mm)	650
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	395

