

Технічні характеристики

Трифазний автотрансформатор

Характеристики

Застосування

Країна виробник

Монтаж

Режим роботи

Номінальна потужність

Номінальна напруга

Регульовані відводи

Векторна група з'єднання

Частота

Висота

Температура навколишнього середовища

Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас

Клас ізоляції

Тепловий клас

Тип охолодження

Матеріал обмотки

Тип обмотки

Виконання

Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт

Нормативна документація

Частота

Втрати холостого ходу, P_0

Втрати навантаження, P_k при 120°C

Втрати короткого замикання, U_k при 120°C

ККД

Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)

Рівень звукової потужності

Код AFT060K04136

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання

Безперервний

(VA) 60000

(V) E=600 U=480 Вихідна сторона: 1

(V)

Yn

(Hz) 50/60

(m) ≤ 1000

(°C) 40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Алюміній

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-13

(Hz) 50

(W) 140

(W) 400

(%) 0,7

(%) 99

(V) 4000

(dBA) ≤ 65

Габарити

Довжина	(mm)	420
Глибина	(mm)	290
Висота	(mm)	450
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	86

