

Технічні характеристики

Трифазний автотрансформатор

Характеристики

Застосування

Країна виробник

Монтаж

Режим роботи

Номінальна потужність

Номінальна напруга

Регульовані відводи

Векторна група з'єднання

Частота

Висота

Температура навколишнього середовища

Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас

Клас ізоляції

Тепловий клас

Тип охолодження

Матеріал обмотки

Тип обмотки

Виконання

Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт

Нормативна документація

Частота

Втрати холостого ходу, P_0

Втрати навантаження, P_k при 120°C

Втрати короткого замикання, U_k при 120°C

ККД

Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)

Рівень звукової потужності

Код AFT0300K3960

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання

Безперервний

(KVA) 300

(V) 220/380/480 Вихідна сторона: 1

(V)

Yna0

(Hz) 60

(m) ≤ 1000

(°C) 40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Алюміній

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-13

(Hz) 60

(W) 530

(W) 2340

(%) 3,9

(%) 99,1

(V) 4000

(dBA) ≤ 65

Габарити

Довжина (mm) 760

Глибина (mm) 540

Висота (mm) 700

Кріплення X (mm)

Кріплення Y (mm)

Маса, без упаковки (kg) 560

