

Технічні характеристики

Трифазний трансформатор

Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна напруга
Первинна напруга
Регульовані відводи
Вторинна напруга 1
Регульовані відводи
Номинальна потужність
Векторна група з'єднання
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Вторинна напруга холостого ходу 1
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності

Код CFT016K0D841

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання

Безперервний

16000

800 Вихідна сторона: 1

400 Вихідна сторона: 2

15000

Dyn11

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Алюміній

Просочено

Тропічне

Ні

Ні

Ні

Ні

CE

EN 61558-2-4

50

165

505

3,7

96,1

404,6

5500/2750/2750

≤65

Габарити

Довжина (mm) 420
Глибина (mm) 340
Висота (mm) 450
Кріплення X (mm)
Кріплення Y (mm)
Маса, без упаковки (kg) 108

IP00

