

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 2000
Первинна напруга	(V) 220
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 110
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 2000
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Алюміній
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-4
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 45
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 85
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 4,1
ККД	(%) 94
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 112,9
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5000/2500/2500
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM002K0N540

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

2000

220 Вихідна сторона: 1

110 Вихідна сторона: 1

2000

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Алюміній

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-4

50

45

85

4,1

94

112,9

5000/2500/2500

≤65

Габарити

Довжина	(mm)	198
Глибина	(mm)	195
Висота	(mm)	205
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	23

