

Технічні характеристики

Трифазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA)
Первинна напруга	(V)
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V)
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA)
Векторна група з'єднання	
Частота	(Hz)
Висота	(m)
Температура навколишнього середовища	(°C)
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	
Клас ізоляції	
Тепловий клас	
Тип охолодження	
Матеріал обмотки	
Тип обмотки	
Виконання	
Електростатичний екран	
Технічні дані	
Стандарт	
Нормативна документація	
Частота	(Hz)
Втрати холостого ходу, P ₀	(W)
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W)
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%)
ККД	(%)
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V)
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V)
Рівень звукової потужності	(dBA)

Код CFT001K6D267

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне
Італія
Для внутрішнього використання
Безперервний
1600
230 Вихідна сторона: 1
400 Вихідна сторона: 1
1600
Yy0
50/60
≤1000
40
E1-C1-F0
F
F
Повітряне/природне
Алюміній
Просочено
Тропічне
Ні
CE
EN 61558-2-4
50
25
125
7,8
91,5
412,2
5500/2750/2750
≤65

Габарити

Довжина	(mm)	IP00	240
Глибина	(mm)		160
Висота	(mm)		250
Кріплення X	(mm)		
Кріплення Y	(mm)		
Маса, без упаковки	(kg)		17

