

Технічні характеристики

Трифазний трансформатор

Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна напруга
Первинна напруга
Регульовані відводи
Вторинна напруга 1
Регульовані відводи
Номинальна потужність
Векторна група з'єднання
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Вторинна напруга холостого ходу 1
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності

Код CFT005K08050

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання

Безперервний

(VA) 5000

(V) 800 Вихідна сторона: 1

(V) 400 Вихідна сторона: 2

(V)

(%)

(VA) 5000

(Hz) Dyn11

(m) 50/60

(°C) ≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Алюміній

Просочено

Тропічне

Hi

CE

EN 61558-2-4

(Hz) 50

(W) 72,2

(W) 208,3

(%) 4,3

(%) 94,7

(V) 410,9

(V) 5500/2750/2750

(dBA) ≤65

Габарити

Довжина (mm) 360
Глибина (mm) 200
Висота (mm) 390
Кріплення X (mm)
Кріплення Y (mm)
Маса, без упаковки (kg) 46

IP00

