

Технічні характеристики

Трифазний трансформатор

Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна напруга
Первинна напруга
Регульовані відводи
Вторинна напруга 1
Регульовані відводи
Номинальна потужність
Векторна група з'єднання
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Вторинна напруга холостого ходу 1
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності

(VA) 5000
(V) 800 Вихідна сторона: 1
(V) 230 Вихідна сторона: 2
(V) 230 Вихідна сторона: 2
(%)
(VA) 5000
Dyn11
(Hz) 50/60
(m) ≤1000
(°C) 40
E1-C1-F0
F
F
Повітряне/природне
Алюміній
Просочено
Тропічне
Hi

CE
EN 61558-2-4
(Hz) 50
(W) 70
(W) 260
(%) 5,1
(%) 94
(V) 235
(V) 5500/2750/2750
(dBA) ≤65

Габарити

Довжина
Глибина
Висота
Кріплення X
Кріплення Y
Маса, без упаковки

IP00
(mm) 360
(mm) 190
(mm) 390
(mm)
(mm)
(kg) 40

