

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 40
Первинна напруга	(V) 230/400
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 12/0/12
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 40
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Мідь
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-1 - EN 61558-2-6
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 1,8
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 8
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 14,8
ККД	(%) 80,2
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 13,2/26,4
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5000/2500/2500
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM00040CC04

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

40

230/400 Вихідна сторона: 1

12/0/12 Вихідна сторона: 2

40

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-1 - EN 61558-2-6

50

1,8

8

14,8

80,2

13,2/26,4

5000/2500/2500

≤65

Габарити

Довжина	(mm)	75
Глибина	(mm)	80
Висота	(mm)	80
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	0,9

