

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна напруга
Первинна напруга
Регульовані відводи
Вторинна напруга 1
Регульовані відводи
Номинальна потужність
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Вторинна напруга холостого ходу 1
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності

Код CFM00075CC04

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

(VA) 75

(V) 230/400 Вихідна сторона: 1

(V)

(V) 12/0/12 чи 24 Вихідна сторона: 2

(%)

(VA) 75

(Hz) 50/60

(m) ≤ 1000

(°C) 40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-6

(Hz) 50

(W) 3,5

(W) 11

(%) 14,8

(%) 84,3

(V) 13,2/26,3

(V) 5000/2500/2500

(dBA) ≤ 65

Габарити

Довжина	(mm)	86	IP00
Глибина	(mm)	95	
Висота	(mm)	90	
Кріплення X	(mm)		
Кріплення Y	(mm)		
Маса, без упаковки	(kg)	1,6	

