

Технічні характеристики

Трифазний трансформатор

Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна напруга
Первинна напруга
Регульовані відводи
Вторинна напруга 1
Регульовані відводи
Номинальна потужність
Векторна група з'єднання
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Вторинна напруга холостого ходу 1
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності

Код CFT00630D724

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання

Безперервний

(VA) 630

(V) 380/400 Вихідна сторона: 1

(V)

(V) 220 Вихідна сторона: 2

(%)

(VA) 630

(Hz) Dyn11

(m) 50/60

(°C) ≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-4

(Hz) 50

(W) 14

(W) 38

(%) 6,1

(%) 92,5

(V) 228,1

(V) 5500/2750/2750

(dBA) ≤65

Габарити

Довжина	(mm)	180
Глибина	(mm)	140
Висота	(mm)	180
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	11

