

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 800
Первинна напруга	(V) 230/400
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 110/220
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 800
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Мідь
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-4
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 16
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 44
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 5,6
ККД	(%) 93
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 113,7/227,4
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5500/2750/2750
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM00800T231

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

800

230/400 Вихідна сторона: 1

110/220 Вихідна сторона: 1

800

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-4

50

16

44

5,6

93

113,7/227,4

5500/2750/2750

≤65

Габарити

Довжина	(mm)	152
Глибина	(mm)	145
Висота	(mm)	150
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	10,3

