

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 400
Первинна напруга	(V) 230/400/480
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 110/120
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 400
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Мідь
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-4
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 10,5
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 34
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 8,5
ККД	(%) 90,1
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 116,8/233,6
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5500/2750/2750
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM00400T203

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

400

230/400/480 Вихідна сторона: 1

(V)

(V)

110/120 Вихідна сторона: 2

(V)

(%)

(VA)

(Hz)

(m)

(°C)

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-4

(Hz)

(W)

(W)

(%)

(%)

(V)

(V)

(V)

(dBA)

Габарити

Довжина	(mm)	122
Глибина	(mm)	125
Висота	(mm)	115
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	5,6

