

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 250
Первинна напруга	(V) 380
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 380
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 250
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Мідь
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-4
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 7
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 23
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 9,3
ККД	(%) 89,3
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 395,5
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5500/2750/2750
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM00250T129

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

250

380 Вихідна сторона: 1

380

380 Вихідна сторона: 1

250

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-4

50

7

23

9,3

89,3

395,5

5500/2750/2750

≤65

Габарити

Довжина	(mm)	122
Глибина	(mm)	100
Висота	(mm)	115
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	3,8

