

## СУХИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

### ОДНОФАЗНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

Код **CFM00200CC04**

Потужність	VA	200	<b>ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ МАТЕРІАЛІВ</b>	
Первинна напруга	V	0-230-400		
Частота	Hz	50/60	Магнітний листовий метал	1,5W/KG
Вторинна напруга	V	12/0/12	Нейлоновий картридж із скловолокном	Кл. F
Вторинна потужність	VA		Лакований дріт класу 1-2	Кл. H
Вторинна напруга	V		Стрічка та папір DMD	Кл. F
Вторинна потужність	VA		Ізоляційний лак VA 160	Кл. H
Вторинна напруга	V		Самозгасаючі поліамідні затискачі	
Вторинна потужність	VA		<b>ОСОБЛИВОСТІ</b>	
Захист від короткого замикання	Type	Ні		
Тип охолодження	Type	Природне повітря	<b>Діелектрична міцність</b>	
Обмотка	Type	Просочено		
Матеріал обмотки	Type	Мідь	Між обмотками	5000V
Тип установки	Type	Внутрішній	Між обмотками та землею	2500V
Клас ізоляції	Type	F	<b>Ступінь захисту</b>	
Тепловий клас	Type	F		
Допустима температура довкілля	°C	50	<b>ІР00</b>	
Довжина	mm	98	<b>ПРИКЛАДЕНІ СТАНДАРТИ</b>	
Глибина	mm	108		
Висота	mm	95	EN61558-1 EN61558-2-4	
Кріплення X	mm	80		
Кріплення Y	mm	72	CEI 96/7	
Вага	kg	2,93		

### РОЗМІРИ

