

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна напруга
Первинна напруга
Регульовані відводи
Вторинна напруга 1
Регульовані відводи
Номинальна потужність
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Вторинна напруга холостого ходу 1
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності

Код CFM001K0CC07

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

(VA) 1000

(V) 230/400 Вихідна сторона: 1

(V)

(V) 230 Вихідна сторона: 2

(%)

(VA) 1000

(Hz) 50/60

(m) ≤1000

(°C) 40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-4

(Hz) 50

(W) 20

(W) 60

(%) 6

(%) 92,7

(V) 241,3

(V) 5500/2750/2750

(dBA) ≤65

Габарити

Довжина (mm) 152
Глибина (mm) 160
Висота (mm) 150
Кріплення X (mm)
Кріплення Y (mm)
Маса, без упаковки (kg) 11,4

IP00

