

## Технічні характеристики

### Однофазний трансформатор

#### Характеристики

|  |       |
|--|-------|
| Застосування   |       |
| Країна виробник                                      |       |
| Монтаж   |       |
| Режим роботи   |       |
| Номинальна напруга                                   | (VA)  |
| Первинна напруга                                     | (V)   |
| Регульовані відводи                                  | (V)   |
| Вторинна напруга 1                                   | (V)   |
| Регульовані відводи                                  | (%)   |
| Номинальна потужність                                | (VA)  |
| Частота  | (Hz)  |
| Висота   | (m)   |
| Температура навколишнього середовища                 | (°C)  |
| Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас                |       |
| Клас ізоляції  |       |
| Тепловий клас  |       |
| Тип охолодження                                      |       |
| Матеріал обмотки                                     |       |
| Тип обмотки  |       |
| Виконання  |       |
| Електростатичний екран                               |       |
| <b>Технічні дані</b>                                 |       |
| Стандарт   |       |
| Нормативна документація                              |       |
| Частота  | (Hz)  |
| Втрати холостого ходу, P <sub>0</sub>                | (W)   |
| Втрати навантаження, P <sub>k</sub> при 120°C        | (W)   |
| Втрати короткого замикання, U <sub>k</sub> при 120°C | (%)   |
| ККД  | (%)   |
| Вторинна напруга холостого ходу 1                    | (V)   |
| Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)      | (V)   |
| Рівень звукової потужності                           | (dBA) |

#### Код CFM001K0CC04

|  |
|--|
| Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході |
| Стандартне   |
| Італія   |
| Для внутрішнього використання, стаціонарне   |
| Безперервний   |
| 1000   |
| 230/400 Вихідна сторона: 1   |
| 12/0/12 Вихідна сторона: 2   |
| 1000   |
| 50/60  |
| ≤1000  |
| 40   |
| E1-C1-F0   |
| F  |
| F  |
| Повітряне/природне   |
| Мідь   |
| Просочено  |
| Тропічне   |
| Ні   |
| CE   |
| EN 61558-2-6   |
| 50   |
| 25   |
| 60   |
| 4,2  |
| 93   |
| 12,2/24,5  |
| 5000/2500/2500   |
| ≤65  |

#### Габарити

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| Довжина            | (mm) | 152  |
| Глибина            | (mm) | 155  |
| Висота             | (mm) | 150  |
| Кріплення X        | (mm) |      |
| Кріплення Y        | (mm) |      |
| Маса, без упаковки | (kg) | 11,7 |

IP00

