

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA)
Первинна напруга	(V)
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V)
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA)
Частота	(Hz)
Висота	(m)
Температура навколишнього середовища	(°C)
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	
Клас ізоляції	
Тепловий клас	
Тип охолодження	
Матеріал обмотки	
Тип обмотки	
Виконання	
Електростатичний екран	
Технічні дані	
Стандарт	
Нормативна документація	
Частота	(Hz)
Втрати холостого ходу, P ₀	(W)
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W)
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%)
ККД	(%)
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V)
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V)
Рівень звукової потужності	(dBA)

Код CFM00160T034

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне
Італія
Для внутрішнього використання, стаціонарне
Безперервний
160
400 Вихідна сторона: 1
(VA)
(V)
(V)
42 Вихідна сторона: 1
(V)
(%)
(VA)
160
(Hz)
50/60
(m)
≤1000
(°C)
40
E1-C1-F0
F
F
Повітряне/природне
Мідь
Просочено
Тропічне
Ні
CE
EN 61558-2-6
(Hz)
50
(W)
4,5
(W)
16,2
(%)
10,1
(%)
88,6
(V)
44,4
(V)
5000/2500/2500
(dBA)
≤65

Габарити

Довжина	(mm)	98
Глибина	(mm)	95
Висота	(mm)	100
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	2,5

