

СУХИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

ОДНОФАЗНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

Код **CFM00160CC08**

Потужність	VA	160	ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ МАТЕРІАЛІВ					
Первинна напруга	V	0-230-400			Магнітний листовий метал	1,5W/KG		
Частота	Hz	50/60			Нейлоновий картридж із скловолокном	Кл. F		
Вторинна напруга	V	24/0/24			Лакований дріт класу 1-2	Кл. H		
Вторинна потужність	VA				Стрічка та папір DMD	Кл. F		
Вторинна напруга	V				Ізоляційний лак VA 160	Кл. H		
Вторинна потужність	VA				Самозгасаючі поліамідні затискачі			
Захист від короткого замикання	Type	Hi			ОСОБЛИВОСТІ			
Тип охолодження	Type	Природне повітря						
Обмотка	Type	Просочено					Діелектрична міцність	
Матеріал обмотки	Type	Мідь	Між обмотками	5000V				
Тип установки	Type	Внутрішній	Між обмотками та землею	2500V				
Клас ізоляції	Type	F	Ступінь захисту					
Тепловий клас	Type	F					IP00	
Допустима температура довкілля	°C	50						
Довжина	mm	98	ПРИКЛАДЕНІ СТАНДАРТИ					
Глибина	mm	98						
Висота	mm	95			EN61558-1 EN61558-2-4			
Кріплення X	mm	80			CEI 96/7			
Кріплення Y	mm	62						
Вага	kg	2,44						

РОЗМІРИ

