

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 160
Первинна напруга	(V) 230/400
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 12/0/12
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 160
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Мідь
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-6
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 4,5
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 21
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 9,8
ККД	(%) 86,3
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 13/25,9
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5000/2500/2500
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM00160CC04

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

160

230/400 Вихідна сторона: 1

12/0/12 Вихідна сторона: 2

160

50/60

≤1000

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-6

50

4,5

21

9,8

86,3

13/25,9

5000/2500/2500

≤65

Габарити

Довжина	(mm)	98
Глибина	(mm)	98
Висота	(mm)	95
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	2,5

IP00

