

СУХИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ТРАНСФОРМАТОР				
ОДНОФАЗНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ТРАНСФОРМАТОР			Код	CFM00500CC04
Потужність	VA	500	ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ МАТЕРІАЛІВ	
Первинна напруга	V	0-230-400		
Частота	Hz	50/60		
Вторинна напруга	V	12/0/12		
Вторинна потужність	VA			
Вторинна напруга	V			
Вторинна потужність	VA			
Вторинна напруга	V			
Вторинна потужність	VA		ОСОБЛИВОСТІ	
Захист від короткого замикання	Type	Ni		
Тип охолодження	Type	Природне повітря		
Обмотка	Type	Просочено		
Матеріал обмотки	Type	Мідь		
Тип установки	Type	Внутрішній		
Клас ізоляції	Type	F		
Тепловий клас	Type	F		
Допустима температура довкілля	°C	50	ПРИКЛАДЕНІ СТАНДАРТИ	
Довжина	mm	122		
Глибина	mm	120		
Висота	mm	110		
Кріплення X	mm	100		
Кріплення Y	mm	101		
Вага	kg	6,3		
РОЗМІРИ				
				