

Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників, 250/400/630 А | Тип 438
відстань між фазами 185 мм (BTVC)

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Тип	Струм	Кількість полюсів	Ручка	Підключення	Типорозмір запобіжника	Відстань між шинами
438.41.10.XX.YY	BTVC	250 А	Один полюс	Висувна	Змінне верхнє/нижнє	NH 1	185 мм
438.42.10.XX.YY	BTVC	400 А	Один полюс	Висувна	Змінне верхнє/нижнє	NH 2	185 мм
438.43.10.XX.YY	BTVC	630 А	Один полюс	Висувна	Змінне верхнє/нижнє	NH 3	185 мм
438.51.10.XX.YY	BTVC	250 А	Один полюс	Фіксована	Змінне верхнє/нижнє	NH 1	185 мм
438.52.10.XX.YY	BTVC	400 А	Один полюс	Фіксована	Змінне верхнє/нижнє	NH 2	185 мм
438.53.10.XX.YY	BTVC	630 А	Один полюс	Фіксована	Змінне верхнє/нижнє	NH 3	185 мм

**Доступні ці моделі роз'єднувачів із запобіжниками з відстанню між шинами 210 мм*

BTVC висувна ручка



BTVC фіксована ручка



Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників, 250/400/630 А | Тип 438
1 або 2 ручки (BTVC-DT)

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Тип	Струм	Кількість полюсів	Підключення	Типорозмір запобіжника	Відстань між шинами
438.61.10.XX.YY	BTVC-DT 2 ручки	250 А	Один полюс	Змінне верхнє/нижнє	NH 1	185 мм
438.62.10.XX.YY	BTVC-DT 2 ручки	400 А	Один полюс	Змінне верхнє/нижнє	NH 2	185 мм
438.63.10.XX.YY	BTVC-DT 2 ручки	630 А	Один полюс	Змінне верхнє/нижнє	NH 3	185 мм
438.71.10.XX.YY	BTVC-DT 1 ручка	250 А	Три полюси	Змінне верхнє/нижнє	NH 1	185 мм
438.72.10.XX.YY	BTVC-DT 1 ручка	400 А	Три полюси	Змінне верхнє/нижнє	NH 2	185 мм
438.73.10.XX.YY	BTVC-DT 1 ручка	630 А	Три полюси	Змінне верхнє/нижнє	NH 3	185 мм

*Доступні ці моделі роз'єднувачів із запобіжниками з відстанню між шинами 210 мм

BTVC-DT 2 ручки



BTVC-DT 1 ручка



Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників,
1 ручка (BTVC-DT)

250/400/630 A | Тип 438

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Тип	Струм	Кількість полюсів	Підключення	Типорозмір запобіжника	Відстань між шинами
438.81.10.XX.YY	BTVC-DT 1 ручка	250 A	Три полюси	Змінне верхнє/нижнє	NH 1	185 мм
438.82.10.XX.YY	BTVC-DT 1 ручка	400 A	Три полюси	Змінне верхнє/нижнє	NH 2	185 мм
438.83.10.XX.YY	BTVC-DT 1 ручка	630 A	Три полюси	Змінне верхнє/нижнє	NH 3	185 мм

* Нові триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників, з проміжним положенням та покращеним з'єднанням заземлення

BTVC-DT 1 ручка



Характеристики

Опція FSC Modbus



Пристрій заземлення



Проміжне положення




Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників, боковий ввід (BTVC/BTVC-DT)

250/400/630 A | Тип 438

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Тип	Струм	Кількість полюсів	Підключення	Типорозмір запобіжника	Відстань між шинами
438.51.62.04.YY		250 A			NH 1	N/A
438.52.62.04.YY	BTVC боковий ввід	400 A	Один полюс	Права сторона	NH 2	N/A
438.53.62.04.YY		630 A			NH 3	N/A
438.51.63.04.YY		250 A			NH 1	N/A
438.52.63.04.YY	BTVC боковий ввід	400 A	Один полюс	Ліва сторона	NH 2	N/A
438.53.63.04.YY		630 A			NH 3	N/A
438.61.62.04.YY		250 A			NH 1	N/A
438.62.62.04.YY	BTVC-DT 2 ручки та боковий ввід	400 A	Три полюси	Права сторона	NH 2	N/A
438.63.62.04.YY		630 A			NH 3	N/A
438.61.63.04.YY		250 A			NH 1	N/A
438.62.63.04.YY	BTVC-DT 2 ручки та боковий ввід	400 A	Три полюси	Ліва сторона	NH 2	N/A
438.63.63.04.YY		630 A			NH 3	N/A
438.71.62.04.YY		250 A			NH 1	N/A
438.72.62.04.YY	BTVC-DT 1 ручка та боковий ввід	400 A	Три полюси	Права сторона	NH 2	N/A
438.73.62.04.YY		630 A			NH 3	N/A
438.71.63.04.YY		250 A			NH 1	N/A
438.72.63.04.YY	BTVC-DT 1 ручка та боковий ввід	400 A	Три полюси	Ліва сторона	NH 2	N/A
438.73.63.04.YY		630 A			NH 3	N/A

BTVC-DT 2 ручки та боковий ввід


Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників, боковий вивід (BTVC / BTVC-DT) 250/400/630 А | Тип 438

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Тип	Струм	Кількість полюсів	Підключення	Типорозмір запобіжника	Відстань між шинами
438.51.60.04.YY		250 А			NH 1	185 мм
438.52.60.04.YY	BTVC боковий вивід	400 А	Один полюс	Права сторона	NH 2	185 мм
438.53.60.04.YY		630 А			NH 3	185 мм
438.51.61.04.YY		250 А			NH 1	185 мм
438.52.61.04.YY	BTVC боковий вивід	400 А	Один полюс	Ліва сторона	NH 2	185 мм
438.53.61.04.YY		630 А			NH 3	185 мм
438.61.60.04.YY		250 А			NH 1	185 мм
438.62.60.04.YY	BTVC-DT 2 ручки та боковий вивід	400 А	Три полюси	Права сторона	NH 2	185 мм
438.63.60.04.YY		630 А			NH 3	185 мм
438.61.61.04.YY		250 А			NH 1	185 мм
438.62.61.04.YY	BTVC-DT 2 ручки та боковий вивід	400 А	Три полюси	Ліва сторона	NH 2	185 мм
438.63.61.04.YY		630 А			NH 3	185 мм
438.71.60.04.YY		250 А			NH 1	185 мм
438.72.60.04.YY	BTVC-DT 1 ручка та боковий вивід	400 А	Три полюси	Права сторона	NH 2	185 мм
438.73.60.04.YY		630 А			NH 3	185 мм
438.71.61.04.YY		250 А			NH 1	185 мм
438.72.61.04.YY	BTVC-DT 1 ручка та боковий вивід	400 А	Три полюси	Ліва сторона	NH 2	185 мм
438.73.61.04.YY		630 А			NH 3	185 мм

BTVC-DT 2 ручки та боковий вивід



(BTVC/BTVC-DT)

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Тип	Струм	Кількість полюсів	Тип клеми	Підключення	Типорозмір запобіжника
438.58.33.04.02*	BTVC	910 А	Один полюс	Вставна гайка з нержавіючої сталі М12	Знизу	NH 3 gTr
438.58.32.04.02*		910 А	Один полюс	Вставна гайка з нержавіючої сталі М12	Зверху	NH 3 gTr
438.58.32.36.00		910 А	Один полюс	Ø 14 верхнє введення	Зверху	NH 3 gTr
438.58.35.08.00		910 А	Один полюс	Ø 14 задня панель	Ззаду	NH 3 gTr
438.68.33.04.02*	BTVC-DT 2 ручки	910 А	Три полюси	Вставна гайка з нержавіючої сталі М12	Знизу	NH 3 gTr
438.68.32.04.02*		910 А	Три полюси	Вставна гайка з нержавіючої сталі М12	Зверху	NH 3 gTr
438.68.32.36.00		910 А	Три полюси	Ø 14 верхнє введення	Зверху	NH 3 gTr
438.68.35.08.00		910 А	Три полюси	Ø 14 задня панель	Ззаду	NH 3 gTr
438.78.33.04.02*	BTVC-DT 1 ручка	910 А	Три полюси	Вставна гайка з нержавіючої сталі М12	Знизу	NH 3 gTr
438.78.32.04.02*		910 А	Три полюси	Вставна гайка з нержавіючої сталі М12	Зверху	NH 3 gTr
438.78.32.36.00		910 А	Три полюси	Ø 14 верхнє введення	Зверху	NH 3 gTr

*Зі з'єднувальною кришкою

BTVC стандартний



BTVC-DT 2 ручки та вверхе підключення



BTVC-DT 1 ручка та заднє підключення



Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників (BTVC-DT)

800/1260 A | Тип 438

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Тип	Струм	Кріплення	Тип клеми	Підключення	Типорозмір запобіжника
437.54.70.XX.YY	BTVC-D	800 A	100	3 x болт M12 Болт M12 з нержавіючої сталі Гайка M12 з нержавіючої сталі	Змінне верхнє/нижнє	NH 2
437.54.71.XX.YY	BTVC-D	800 A	105			NH 2
437.54.72.XX.YY	BTVC-D	800 A	110			NH 2
437.54.84.XX.YY	BTVC-D FS	800 A	100			NH 2
437.54.82.XX.YY	BTVC-D FS	800 A	110			NH 2
437.56.70.XX.YY	BTVC-D	1260 A	100	3 x болт M12 Болт M12 з нержавіючої сталі Гайка M12 з нержавіючої сталі	Змінне верхнє/нижнє	NH 3
437.56.71.XX.YY	BTVC-D	1260 A	105			NH 3
437.56.72.XX.YY	BTVC-D	1260 A	110			NH 3
437.56.84.XX.YY	BTVC-D FS	1260 A	100			NH 3
437.56.82.XX.YY	BTVC-D FS	1260 A	110			NH 3

