

КСРМ

Кабельні маркери для прозорих трубок КСККС

Технічні дані:

Ізоляційний матеріал	ПВХ
Клас горючості за UL 94	-
Максимальна робоча температура	+80 °С
Мінімальна робоча температура	-40 °С
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70
Придатність до друку	Термотрансферний друк
Пристрій	KLECARD
Стійкість маркувальних етикеток до стирання	ASTM D 4329
Тест тривалості — випробування соляним туманом	Salt Spray Test (Тест із розпиленням соляного туману)

Артикул	Продукт	Область друку	Розмір	Колір	Етикеток на картку	Етикеток у пакуванні
808 951	КСРМ-W	4x10	4x10 мм	Білий	112	2240
808 952	КСРМ-W	4x15	4x15 мм	Білий	80	1600
808 953	КСРМ-W	4x23	4x23 мм	Білий	64	1280
808 954	КСРМ-W	4x30	4x30 мм	Білий	48	960
809 001	КСРМ-Y	4x10	4x10 мм	Жовтий	112	2240
809 002	КСРМ-Y	4x15	4x15 мм	Жовтий	80	1600
809 003	КСРМ-Y	4x23	4x23 мм	Жовтий	64	1280
809 004	КСРМ-Y	4x30	4x30 мм	Жовтий	48	960

