

## КСРВА

### Клейкі маркери для кнопок панелей

Категорія	KLECARD
Тип	Маркування обладнання
Група	Рішення для маркування

#### Технічні дані:

Ізоляційний матеріал	ПВХ
Максимальна робоча температура	+80 °C
Мінімальна робоча температура	-40 °C
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70
Придатність до друку	Термотрансферний
Пристрій	KLECARD
Стійкість маркувальних етикеток до стирання	ASTM D 4329
Тривалість тесту за ISO 9227 NSS	96 годин
Матеріал клейкої стрічки	Натуральний каучук на розчинній основі
Міцність фольги	Вздовж / впоперек: мін. 19 МПа
Адгезійна сила	16 Н / 25 мм

Артикул	Продукт	Розмір	Область друку	Колір	К-ть
809 501	КСРВА-W	30×40	30×12 мм	Білий	180
809 502	КСРВА-W	30×50	30×20 мм	Білий	120
809 511	КСРВА-Y	30×40	30×12 мм	Жовтий	180
809 512	КСРВА-Y	30×50	30×20 мм	Жовтий	120
809 521	КСРВА-S	30×40	30×20 мм	Сріблястий	180
809 522	КСРВА-S	30×50	30×12 мм	Сріблястий	120

