

HSL

Термозбіжна трубка



Категорія	Рулонний термопринтер
Тип	Маркування кабелів
Група	Рішення для маркування

Основні дані про продукт:

Упаковка:	1 шт
-----------	------

Технічні дані:

Колір	Жовтий
Максимальна робоча температура	70 °C
Мінімальна робоча температура	-40 °C
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70
Можливість друку	Термотрансферний друк
Пристрій	TE300/310
Стійкість до стирання маркувальних етикеток	ASTM D 4329

Сировина без галогенів, клас VO



№ замовлення	Продукт	Кількість
1020 050	Адаптер HSL для серії ТТР	1
1020 060	Адаптер HSL для серії ТЕ	1
1020 070	Адаптер HSL для серії ТХ	1

№ замовлення	Продукт	Переріз кабелю (мм)	Довжина (м)	Колір	Кількість
579 010	HSL-02-Y	0,25–1	400	Жовтий	1
579 011	HSL-03-Y	1–1,5	400	Жовтий	1
579 012	HSL-4.5-Y	2,5	100	Жовтий	1
579 013	HSL-06-Y	4–6	200	Жовтий	1
579 014	HSL-10-Y	6–10	100	Жовтий	1
579 015	HSL-12-Y	6–12,7	100	Жовтий	1
579 016	HSL-15-Y	7,5–15	100	Жовтий	1
579 017	HSL-19-Y	9,5–19	100	Жовтий	1
579 018	HSL-25-Y	12,5–25	50	Жовтий	1
579 019	HSL-28-Y	14–28	50	Жовтий	1
579 020	HSL-30-Y	16–30	50	Жовтий	1

*Термозбіжна трубка маркована стрічкою з кодом 1020013.