



Артикул: 36105 000B

Серія: MOTUS® 60Classic

Система: 60Classic

Гібридний пускач двигуна, 3-полюсний
Прямий і реверсний пускач 0.18–2.4 А /
перемикач для резистивних навантажень
0.18–2.4 А

Кількість полюсів: 3

Технологія CrossLink®

Сумісний з шинами: 12, 15, 20, 25, 30 x 5,
10 та секційними шинами

Комплектація: 1 шт

EAN: 4021267361051

Переваги виробу:

- Інтегровані 4 функції (правий контактор, лівий контактор, реле захисту двигуна, аварійна зупинка з захистом до категорії 3)
- Ширина всього 22.5 мм
- 30 мільйонів електричних перемикачів

Технічні параметри:

- Габарити (Ш x В x Г): 22.5 x 200 x 156 мм
- Маса: 56.5 кг / 100 шт
- Клас захисту: IP20
- Монтаж у вертикальному положенні: так
- Монтаж у горизонтальному положенні: ні

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27370804

ETIM 4.0 / 5.0: EC001037

Примітки щодо застосування:

Допустимий ступінь забруднення: 2

Для кіл живлення UL > 250 В

Клемна коробка:

- Затискання гвинтом
- Викрутка: 0,8x4
- Зачистка проводу: 8 мм
- Мін. поперечний переріз: 0.2 мм²
- Макс. поперечний переріз: 2.5 мм²
- Момент затягування: 0.5 – 0.6 Нм
- Гвинтові клеми (суцільні круглі, гнучкі, гнучкі з наконечником) 0.14 – 2.5 мм² / 0.5 – 0.6 Нм
- Кабельний вихід оснащений вставним клемним з'єднувачем

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 2.4 А
- номінальна напруга (IEC) AC: 500 В
- мін. робоча напруга AC: 42 В
- розрахунковий струм короткого замикання: 100 кА
- номінальний резистивний струм: 2.4 А
- номінальний індуктивний струм: 2.4 А
- характеристика спрацювання: клас 10А
- налаштування номінального струму: так
- мін. струм навантаження: 0.18 А
- макс. частота перемикачів: 2 Гц
- ресурс циклів перемикачів: 30 000 000
- рівень безпеки: SIL3
- контакт 1 CO
- номінальна частота (IEC): 50 / 60 Гц
- номінальна напруга ізоляції U_i AC: 500 В
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 3.5 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 5.5 Вт

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 2 А
- номінальна напруга (UL) AC: 500 В
- мін. робоча напруга AC: 42 В
- номінальна частота (UL): 50 / 60 Гц
- макс. струм короткого замикання без захисту: 5 кА; 3 цикли @ 600 В AC
- макс. струм короткого замикання із захистом: 100 кА (із JDDZ запобіжником класу J 400 А / 600 В AC)

Акcesуари

Запчастини



31567000

запасний запобіжник для MOTUS®
запобіжник 16 А для версій 0.6 А та 2.4 А
10x38 gR