

MEASTRO 321

Цифрове реле часу

Артикул [270704](#)



Кількість в упаковці	1 шт.
Вага одиниці з урахуванням пакування	0,16 кг
Технічна інформація	
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Клас захисту	IP20
Ширина корпусу	36 мм
Тип кріплення	На DIN-рейку
Частота живлення	35-70 Гц
Тип виходу	Релейний
Дисплей LCD	+
Розмір дисплея	1,5
Частота оновлення дисплея	0,5
Кількість програм	100
Дальність інфрачервоної передачі	550 мм
Точність	±1 с/добу
Термін служби батареї	7 років

ЖИВЛЕННЯ	
Частота	35-70 Гц
Споживання потужності	<11 ВА (AC)
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Робоча температура	-20°C ..+70 °C
Температура зберігання	-30°C ..+80 °C
Відносна вологість (без конденсації)	90% без конденсації
РЕЛЕЙНИЙ ВИХІД	
Електрична зносостійкість	5x10 ⁴ операцій
Механічна зносостійкість	= 10 ⁷ операцій
Кількість виходів	1
Максимальний комутований струм	16 A / 250 В AC
Максимальна комутована потужність	1250 ВА
Тип	2 C/O (SPDT)
-	
Цифровий годинник	+
Астрономічний годинник	+
Можливість програмування	+
Інфрачервоний порт	+
Програмування за допомогою контролера	+